

DECORATIEVE, GEBRUIJKSCLARE PLATEN VOOR DE AFWERKING

INTERFORM. Europees berkentriplex* met een gladde fenolcoating in donkerbruin of zwart. Interform lichtbruin en groen hebben beide een transparante fenolcoating waardoor de houtnerf zichtbaar blijft en de plaat een decoratief karakter heeft. Op aanvraag kan Interform met FSC- of PEFC-certificaat geleverd worden. Toepassingen van Interform: kopschotten trailers, aanhangwagens en paardentrailers, zijwanden, bedrijfswagens, trailers, interieurbouw. Onderstaande afmetingen zijn direct uit voorraad leverbaar. Andere diktes/afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.

INTERFORM

Met tweezijdig een 120 gr/m², donkerbruine fenolcoating.

1250 x 2500 mm in diktes 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 en 30 mm
1525 x 3050 mm in diktes 9 - 12 - 15 en 18 mm.



INTERFORM - ZWART

Met tweezijdig een 120 gr/m², zwarte fenolcoating.


1250 x 2500 mm in dikte 18 mm.



INTERFORM - LICHTBRUIN (BB/BB)

Met tweezijdig een transparante fenolcoating van 120 gr/m².


1250 x 2500 mm in dikte 6,5 - 9 - 12 - 15 en 18 mm
1525 x 3050 mm in dikte 6,5 - 9 - 12 - 15 en 18 mm



INTERFORM - GROEN (BB/BB)

Met tweezijdig een transparante fenolcoating van 120 gr/m².

1250 x 2500 mm in dikte 18 mm
1525 x 3050 mm in dikte 18 mm



INTERSTAR STRUCTUUR OF GLAD is Europees berkentriplex* met een coating.

Interstar structuur heeft tweezijdig een flexibele kunststoflaag van PPL (polypropyleen). Deze laag heeft een lichte structuur waardoor het ideaal is voor zichtwerk en gemakkelijk te reinigen. Interstar structuur is PEFC-gecertificeerd. Het wordt toegepast in de carrosseriebouw, aanhangers en paardentrailers, meubilair, wandafwerking binnen en buiten, plafonds, kasten, etc. Overall waar een sterke elastische folie en een goede slagvastheid gewenst is. Onderstaande afmetingen zijn direct uit voorraad leverbaar. Andere diktes/afmetingen en kleuren op aanvraag.

INTERSTAR STRUCTUUR


Interstar structuur wit - tweezijdig wit ral. 9003

1250 x 2500 mm in diktes 6,5 - 9 - 12 - 15 en 18 mm
1525 x 3050 mm in diktes 15 en 18 mm



Interstar structuur - een zijde wit ral. 9003 en een zijde grijsbruin ral 8019

1525 x 3600 mm in dikte 18 mm



Interstar structuur - een zijde wit ral. 9003 en een zijde zilver ral 9022

1525 x 3600 in dikte 18 mm



Andere kleuren en kleurcombinaties zijn mogelijk. Bijv. bruin ral. 8016; groen ral. 6005; blauw ral. 5003; zwart ral. 9004; spikkel zwart/wit en andere. Informeer hiernaar.

INTERSTAR GLAD

Berkentriplex met aan beide zijden een gladde witte melaminefilm van 200 gr/m². Taberwaarde 800. Op verzoek leverbaar met FSC- of PEFC-keurmerk. INTERSTAR GLAD vindt toepassing in wandafwerking binnen en buiten, plafonds, kasten, borstweringen, dakoverstekken, etc. Kant en klare aftimmerplaat.

1250 x 2500 mm in diktes 6,5 - 9 - 12 - 15 en 18 mm



DECORATIEVE PLATEN

VLOERPLATEN

WANDPLATEN

TRIPLEX VOOR DE CARROSSERIEBOUWER MET

the finishing touch



SUCCESVOLLE VLOERPLATEN IN ONS ASSORTIMENT




INTERDECK is een vloerplaat van berkentriplex* met aan de bovenzijde een antislip-laag in wire-mesh. De onderzijde heeft een gladde fenolcoating. Interdeck HexaCrown heeft een zwaardere antislip-coating met zeskantig of rond profiel, en is er ook in extra grote afmetingen. Interdeck HexaCrown heeft gunstige antislip-eigenschappen en is gemakkelijk te reinigen. De randen zijn afgewerkt met een waterafstotende verf om vocht-opname tijdens transport en opslag te beperken. Onderstaande afmetingen en diktes zijn direct uit voorraad leverbaar. Maatwerk is mogelijk, informeer hiernaar. Op aanvraag met FSC- of PEFC-certificaat leverbaar.

INTERDECK

Tweezijdig voorzien van een donkerbruine fenolcoating van 120 gr/m². Aan één zijde is een wiremesh antislip-patroon ingeperst.


1250 x 2500 mm in diktes 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 en 30 mm
1525 x 2500 mm in diktes 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 en 30 mm
1525 x 3050 mm in diktes 9 - 12 - 15 - 18 en 24 mm



INTERDECK - GROEN

Tweezijdig voorzien van een groene fenolcoating van 120 gr/m². Aan één zijde is een wiremesh antislip-patroon ingeperst.


1250 x 2500 mm in dikte 18 mm
1525 x 3050 mm in dikte 18 mm



INTERDECK HEXACROWN

Tweezijdig voorzien van een donkerbruine fenolcoating met 6-hoekig antislip-patroon (hexa) of met een regelmatige rondjesstructuur.

1250 x 2500 mm in diktes 9 - 12 - 15 en 18 mm (hexa 220 gr/m²)
1525 x 2500 mm in diktes 9 - 12 - 15 en 18 mm (hexa of rond 170 gr/m²)
1525 x 3050 mm in diktes 9 - 12 - 15 en 18 mm (hexa of rond 170 gr/m²)



INTERDECK HEXACROWN-GIGANT

Dezelfde antislip-plaat maar in extra grote afmetingen en een antislip-laag van 220 gr/m² met rondjesstructuur. In door-en-door berkentriplex.

1800 x 2500 mm in diktes 9 en 12 mm
1800 x 3300 mm in diktes 9 en 12 mm




SUPERFLOOR is een duurzame antislip-plaat met hoge slijtvastheid. De basisplaat is samengesteld uit berkenfineren die watervast zijn verlijmd. Door een speciaal persprocedé is het antislip-oppervlak bijzonder stroef, zelfs onder vochtige omstandigheden. De coating beschikt over een goede weerstand tegen chemische middelen, zoals verdunde zuren, oplosmiddelen, oliën en motorbrandstof. Superfloor gigant is er in extra grote afmetingen. Superfloor is PEFC-gecertificeerd. De plaatranden zijn afgewerkt met waterafstotende acrylverf, teneinde overmatige vocht-opname tijdens transport en opslag te voorkomen. Het verdient aanbeveling de plaatranden goed te onderhouden. Onderstaande afmetingen en diktes zijn direct uit voorraad leverbaar. Tand en groef, maatwerk en andere afmetingen zijn mogelijk op aanvraag.

SUPERFLOOR

Op basis van door-en-door berkentriplex met 330 gr/m² antislip-coating.

1525 x 2500 mm in diktes 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 en 30 mm



SUPERFLOOR GIGANT

Door-en-door berkentriplex met een donkerbruine antislip-coating van 220 gr/m².

1700 x 3100 mm in dikte 24 mm
1800 x 2600 mm in dikte 9 mm
1800 x 3300 mm in dikte 9 mm
1800 x 4000 mm in dikte 18 mm



**Incidenteel worden de "specials" als berken-combi triplex geleverd, dat betekent dat de twee buitenste fineerlagen aan beide zijden van stootvast berkentriplex zijn en de fineerlagen binnenin zijn om en om van berken- of vurenfineren. Elasticiteitsmodulus, treksterkte, overspanningen en draagvermogen van door-en-door berkentriplex en berken-combitriplex zijn terug te vinden in het Handbook of Finnish plywood van Finnish Forest Industries Federation, o.a. te downloaden van www.intplywood.nl.*

Voor meer technische- en productinformatie bezoekt u de productbladen en de downloadpagina op www.intplywood.nl. IP is FSC®- en PEFC-gecertificeerd en streeft er naar om zoveel mogelijk gecertificeerd plaatmateriaal te importeren. Het meeste berkentriplex kan FSC- of PEFC-gecertificeerd geleverd worden. Vraag hiernaar bij uw leverancier.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

HET MOOISTE TRIPLEX VOOR DE CARROSSERIE INDUSTRIE

Op basis van Europees berkentriplex en WBP-verlijmd. Berken is een vrij harde, uniforme en homogene houtsoort die goed te bewerken is. Door het relatief dun schillen van de fineren (ca. 1,4 mm) kan men platen maken met een opbouw die zeer gelijkmatig is en die vrijwel spanningsvrij zijn. Berkentriplex is ook stootvast en wordt vaak voorzien van een coating (de "specials"). Door de gladde dekfineren vindt er geen doortekening plaats naar de toplaag. Berkentriplex is dé plaat voor carrosseriebouwer of bedrijfswageninrichter. Vanwege de vochtgevoeligheid van berkentriplex zijn de randen voor opslag en transport afgewerkt met een sealer. Na verwerking van de plaat moeten deze randen weer goed afgewerkt worden met een sealer.


Het meeste berkentriplex kan PEFC- of FSC-gecertificeerd geleverd worden. Vraag hiernaar.

De specials worden verwerkt volgens de Finse kwaliteit met dekfineren uitgevoerd in dwarsfineren i.v.m. de hogere sterkte-eigenschappen. Dwars- of langsgefineerd is terug te zien aan de notatie. Als het kleinste getal voorop staat is de plaat dwarsgefineerd en sterker. Een langsgefineerde plaat wordt over het algemeen mooier gevonden en bij de hogere kwaliteiten (B/BB en BB/BB) blank berkentriplex toegepast.

BERKENTRIplex - WBP

Door-en-door berkentriplex, WBP-verlijmd en CE-2+ gemarkeerd. In de kwaliteiten en afmetingen:

B/BB: 2500 x 1250 mm in diktes 9 - 12 - 15 en 18 mm
BB/BB: 2440 x 1220 mm in diktes 9 - 12 - 15 en 18 mm
CP/CP: 2440 x 1220 mm in dikte 18 mm
CP/CP: 2500 x 1250 mm in diktes 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 40 mm
CP/CP: 1250 x 2500 mm in diktes 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 40 mm
CP/CP: 1300 x 3050 mm in diktes 9 - 12 - 15 en 18 mm
CP/CP: 1525 x 3050 mm in diktes 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 en 30 mm



Wilt u meer informatie of meer keuze, neem dan contact op met uw lokale/regionale houthandel.

Dit is een uitgave van International Plywood BV. Importeur en groothandel in plaatmateriaal. Zijkade 20b, 4243 JE Nieuwland. Tel. 0183-35 3000. www.intplywood.nl
IP CARR 1