

B223110.013.f01 MULTIPLEX, SCHILDERBARE AFWERKLAAG (NEN-EN 13986-04)
versie: 101.+ datum: 13-06-2014 auteur: JS-FPS

- 1 Fabrikaat: International Plywood.
- 2 Type: Viking® ply okoumé boeideel.
- 3 #
\Kwaliteit triplex: klasse 636-3.
- 4 #
\Brand- en rookgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse):
D-s2,d0.
- 5 #
\Buigsterkte 18mm (evenwijdig/loodrecht) (N/mm2):
17/39.
- 6 #
\Elasticiteitmodules 18 mm (evenwijdig/loodrecht)
(N/mm2): 3.240/6.010.
- 7 #
\Lijmverbinding: Exterieur, klasse 3.
- 8 #
\Houtsoort deklaag: okoumé.
- 9 #
\Houtsoort tussenlaag: okoumé.
- 10 #
\.....
- 11 #
\Dikte (mm): 18.
- 12 #
\Lengte x breedte (mm): 2.500x200.
\Lengte x breedte (mm): 2.500x250.
\Lengte x breedte (mm): 2.500x300.
\Lengte x breedte (mm): 3.100x200.
\Lengte x breedte (mm): 3.100x250.
\Lengte x breedte (mm): 3.100x300.
- 13 #
\.....
- 14 #
\Afwerkingsklasse: D.
- 15 #
\Afwerking voorzijde: Paintfilm 200 gram/m2.
- 16 #
\Afwerking achterzijde: Paintfilm 200 gram/m2.
- 17 #
\Afwerking kanten: grijze randverf.
- 18 #
\Kant: afgeschuinde onderzijde.
- 19 #
\.....
- 20 #
\Toebehoren:
- 21 #
\- IP Randsealer, grijs.
- 22 #
\- bevestigingsmiddelen: RVS schroeven.....
\- bevestigingsmiddelen.....
- 23 #
\.....
- 24 #
\Triplex leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship
Council).
- 25 #
\.....

PLY005 Viking® ply okoumé boeideel