

**10 JAAR
GARANTIE**

OKOUMÉ GARANT

GARANTIECERTIFICAAT

De leverancier verleent de garantie op Okoumé Garant gedurende een periode van **10 jaar** te rekenen vanaf de datum van levering. Ingeval deze datum niet bekend is, geldt de factuurdatum.

Mochten er binnen 10 jaar na levering delaminaties ontstaan, veroorzaakt door fabricage- en/of materiaalfouten, die de constructieve eigenschappen van Okoumé Garant aantasten en daardoor nadelige gevolgen veroorzaken dan verplicht de leverancier zich:

De defecte plaat gratis te herleveren.

VAN GARANTIE ZIJN UITGESLOTEN:

1. Gebreken aan Okoumé Garant die niet zijn behandeld volgens de aan ommezijde van dit certificaat vermelde verwerkingsvoorschriften.
2. Gebreken aan verwerkte platen Okoumé Garant waarbij het defect reeds vóór verwerking zichtbaar was.
3. Gebreken aan platen Okoumé Garant ontstaan door toepassing van platen voor een ander doel dan waarvoor deze volgens de gangbare normen zijn bedoeld.
4. Gevolgschade ontstaan door gebreken aan platen Okoumé Garant.
5. Gevallen waarbij bedrog en/of vandalisme in het spel is.
6. Gevallen van normale slijtage en onvoldoende onderhoud.
7. Schade, voortkomende uit oorlogshandelingen, rampen, en natuurrampen e.d., welke normaliter in iedere verzekeringspolis voor vergoeding zou zijn uitgesloten.

SCHADEMELDING:

Gebreken moeten binnen 5 werkdagen na constatering schriftelijk worden aangemeld bij de leverancier, onder vermelding van:

1. Het factuurnummer met datum van de betreffende levering.
2. Het aantal platen met gebreken.
3. Het adres van de locatie waar de platen met gebreken zich bevinden.

Tevens dient de leverancier in de gelegenheid te worden gesteld de platen te inspecteren in de toestand waarin en op de locatie waar u de schade zelf voor het eerst heeft geconstateerd.

De garantie op Okoumé Garant geldt uitsluitend indien aan de aan ommezijde vermelde verwerkingsvoorschriften is voldaan. Dit garantiecertificaat is uitsluitend geldig indien vastgehecht aan originele aankoopbon en ingevuld opgestuurd aan uw leverancier:

okoumegarant-sept2015



OPSLAG IN UW MAGAZIJN

De platen dienen vlak en horizontaal te worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde ruimte op bundels van max.60 cm hoog, ondersteund door voldoende strijken, teneinde doorbuiging te voorkomen.

OPSLAG OP DE BOUWPLAATS

De platen altijd droog opslaan. Indien er geen geschikte droge opslag op de bouwplaats aanwezig is, dan de platen onder voldoende dekzeilen afdekken. Probeer de duur van deze wijze van opslag tot een minimum te beperken. Het is uiteraard te allen tijde beter om de randen van de platen rondom éénmaal voor te behandelen voordat ze op de bouw aangeleverd worden.

VERWERKINGSVOORSCHRIFT OPPERVLAK

Het plaatoppervlak van Okoumé Garant dient te worden afgewerkt met een dekkend, vocht-regulerend verfsysteem. De minimale, droge verflaagdikte dient 60 micrometer te zijn. Om de verflaag voldoende dikte te laten behouden op de overgang naar de zijkanen, verdient het aanbeveling om scherpe zaagranden af te schuren dan wel licht te schaven.

VERWERKINGSVOORSCHRIFT RANDEN


Omdat vochtindringing via de randen van de plaat de levensduur van Okoumé Garant nadelig zal beïnvloeden, moeten de zijkanen rondom voorzien worden van randsealer, zodanig dat een volledig gesloten en glad oppervlak is ontstaan. Dit geldt ook voor de randen die ontstaan na het frezen van openingen. Er mogen absoluut geen gaps blijven bestaan. De laagdikte van de randsealer moet minimaal 120 micrometer bedragen. Zorgt u ook dat er geen vochtindringing kan plaatsvinden via boor- en schroefgaten en dat er ook jaarlijks voor voldoende onderhoud aan de afgewerkte randen gezorgd wordt. De kanten van Okoumé Garant moeten altijd goed bereikbaar blijven met de verfkwest.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Zowel het plaatoppervlak als de randen van Okoumé Garant behoren met regelmaat te worden onderhouden. Het verdient aanbeveling dit onderhoud door een vakkundig schilder te laten uitvoeren. Volg hierbij de verwerkingsvoorschriften van uw verfleverancier op. Tevens verdient het aanbeveling om het toegepaste Okoumé Garant regelmatig op beschadigingen en overmatige slijtage van de verflaag te controleren.

BELANGRIJK:

- Droog bewaren, droog verwerken;
- Gaps ALTIJD volledig dicht; eventueel dichtplamuren, anders vervalt de garantie.




❶ Geen verstek met schuine kanten. Wel met rechte kanten met ruimte voor 'werking'.



❷ Geen H-profiel. Wel waterslagprofiel.



❸ Niet afschuinen. Wel afronden.



❹ Geen stuiknaden. Wel open voegen. Kopse kanten goed afwerken met bijvoorbeeld grijze IP-randsealer.